



TECHNICAL DATA SHEET

TWO-PART CEMENT BASE PAINT

رنگ پایه سیمان دو جزئی

Code: RNN
Data: 2020-05-20

شرح کالا



این محصول ناتوپوشش رنگی است پودری دو جزئی بر پایه ی سیمان، رزین های پودری، مواد نانو و دانه بندی ویژه با مواد اولیه وفرمولاسیون تخصصی که ضمن تامین نیاز رنگی و زیباسازی، لایه ای ضدآب، رطوبت و موادشیمیایی تشکیل داده و به علت چسبندگی بالاومقاومت شیمیایی تشکیل داده است:

مقاومت سایشی مناسب	افزایش دوام سطوح فلزی	پوشش نمای خارجی ساختمان
افزایش دوام سطوح بتنی	پوشش نمای داخلی ساختمان	قابلیت اجرا بر سطوح مرطوب

موارد مصرف:

این پوشش نانویی با دو لایه اجرا سطح را پوشش داده و به علت همجنس بودن با بتن پوسته پوسته نمیگردد



پوشش رنگی رطوبتی نمای داخلی	پوشش رنگی سطوح بتنی	قابلیت اجرا بر سطوح گچی، چوبی، فلزی
بهبود دوام بتن وفولادو افزایش عمر بهره برداری سازه	پوشش رنگی کف بتنی	مقاومت در برابر اشعه UV
پوشش رنگی جداول	پوشش رنگی قطعات بتنی	اجازه تنفس به سطح زیرین میدهد

مشخصات فنی:

رنگ: بیش از 20 رنگ متنوع	ترکیبات آلی: ندارد	ابگریز
ظاهر: پودری	وزن مخصوص: 1.1g/cm3	تعداد اجزاء: نوجزء
یون کلراید: ندارد	سختی: MOH-8	مقاومت در برابر موادشیمیایی: دارد
PH محلول: قلیایی	نقوناپذیری: 6 بار تست شده	بسته بندی: سطل های 20 کیلوگرمی

استاندارد و روش آماده سازی سطح:

نحوه آماده سازی سطح برای اجرا	نحوه آماده سازی سطح برای اجرا	نحوه آماده سازی سطح برای اجرا
این پوشش باید در دو مرحله اجرا شود. در مرحله اول باید به نسبت 3 به 2 پودر به مایع با هم مخلوط شوند.	برای مثال 300 گرم پودر با 200 گرم مایع مخلوط میشوند، خوب همزده میشوند و به عنوان یک لایه اولیه آستری استفاده میشود.	زمان خشک شدن بین 20-30 دقیقه و در محیط های گرم سرعت خشک شدن بیشتر میباشد

آماده سازی رنگ و نحوه اجرا:

برای لایه دوم نسبت را کمی تغییر میدیم، نسبت 4 به 1 مایع به پودر (مایع بیشتر پودر کمتر) مخلوط میشوند و روی سطح اجرا میشود.

وسيله اجرا	قلمو
وسيله اجرا	غلتک
وسيله اجرا	پيستوله

موارد ایمنی و نگهداری:

مزیت نکته حساس این محصول این است که زمان خشک شدن کوتاهی دارد و چسبندگی و مقاومت فیزیکی سرعت اجرای پروژه را افزایش میدهد.

آدرس: تهران-خیابان دیباجی جنوبی-نرسیده به اتوبان صدر-نیش باتک صادرات-ساختمان سپید-پلاک 122 واحد 1 شرکت رنگین نانو ساختار

