



# TECHNICAL DATA SHEET

## WATER-BASED PUTTY

### بتونه آب پایه

#### شرح کالا

بتونه آب پایه یک محصول بر پایه رزین های آب پایه میباشد. این محصول یک محصول تک جزئی میباشد که قابلیت اعمال بر روی انواع چوب های موجود در بازار را دارد.



مقاومت بالا در برابر آب و خورشید	سرعت خشک شدن بسیار سریع	امکان اعمال رنگ های تیزی
درصد جامد بسیار بالا	سنباده خوری مناسب	بدون مواد فرار نفتی و بو

#### موارد مصرف:

این پوشش قابلیت اعمال بر روی انواع چوب های موجود در بازار و حفاظت از آنها در برابر عوامل جوی را دارد. با پر نمودن منافذ چوب یک لایه بسیار محکم در برابر نفوذ آب ایجاد میکند.



اجرا بر روی تمام سطوح چوبی	اجرا بر روی انواع آلاچیق چوبی
اجرا بر روی انواع مبلمان	اجرا بر روی سقف های چوبی
امواج در و پنجره های چوبی	

#### مشخصات فنی:



ظاهر: سفید	میزان پوششدهی: هر الیتر ۱۰ متر	زمان خشک شدن سطحی: ۳۰ دقیقه
فام های موجود: سفید	اشتعال: ندارد	زمان خشک شدن عمقی: ۱ ساعت
دانسیته: 2/5+/-0.02 Kg/l	۶ تا ۵: Ph	زمان پوششدهی مجدد: ۹۰ دقیقه
درصد جامد وزنی: 60%+/-2	درصد جامد حجمی: ۵۵/۵۵/بسته ب فام	بسته بندی: ظرف ۲۵۰ کیلویی

#### استاندارد و روش آماده سازی سطح:

نحوه آماده سازی سطح برای اجرا	نحوه آماده سازی سطح برای اجرا	نحوه آماده سازی سطح برای اجرا
قدرت پوشانندگی بتونه با هر دست پاشش ب صورت خیس ضخامت ۱۰۰ میکرونی ایجاد میکنند.	این ضخامت معادل ۵۰ میکرون فیلم خشک است. لازم است بر اساس نوع چوب بتونه حداقل ۱ یا ۲ دست پاشش شود.	میزان پاشش به نوع و میزان تخلخل سطح چوب بستگی دارد.

#### آماده سازی رنگ و نحوه اجرا:

قبل از استفاده به مدت ۳ دقیقه بخوبی همزده شود و به ویسکوزیته مناسب برسد و ۲ لایه اعمال شود.

وسيله برای اجرا	قلمو
وسيله برای اجرا	پیستوله
وسيله برای اجرا	غلنک

#### موارد ایمنی و نگهداری:

از رقیق کردن بیش از اندازه خودداری کنید زیرا اثره میکند و پوشش کمی خواهد داشت. بعد از اعمال رنگ کلیه ی وسایل را با آب تمیز کنید. در صورت تماس با چشم با مقدار زیاد آب شست و شو دهید.

آدرس: تهران-خیابان دیباجی جنوبی-نرسیده به اتوبان صدر-نبش بانک صادرات-ساختمان سپید-پلاک ۱۲۲ واحد شرکت رنگین نانو ساختار ۴۷۹۰۲۲۷۰

