



TECHNICAL DATA SHEET

WATER-BASED SEALER

سیلر آب پایه

شرح کالا

سیلر آب پایه یک محصول بر پایه رزین های آب پایه سلف کیورینگ میباشد. این محصول یک سیلر تک جزئی میباشد که در اثر واکنش مایسل های رزین با خودش، یک شبکه بسیار محکم و مقاوم در برابر آب و بدون زردگرایی تشکیل میدهد.



مقاومت بالا در برابر آب و خورشید	سرعت خشک شدن بسیار سریع	امکان اعمال رنگ های تینری
پوشش دهی عالی	سنباده خوری مناسب	بدون مواد فرار نفتی و بو

موارد مصرف:

این پوشش قابلیت اعمال بر روی انواع چوب های موجود در بازار و حفاظت از آنها در برابر عوامل دجوی را دارد. با پر نمودن منافذ چوب یک لایه بسیار محکم در برابر نفوذ آب ایجاد میکند.



اجرا بر روی تمام سطوح چوبی	اجرا بر روی انواع آلاچیق چوبی
اجرا بر روی انواع مبلمان	اجرا بر روی سقف های چوبی
امواج در و پنجره های چوبی	

مشخصات فنی:

ظاهر: در حالت مایع سفید	میزان پوششدهی: هر الیتر ۱۰ متر	زمان خشک شدن سطحی: ۳۰ دقیقه
فام های موجود: سفید	اشتعال: ندارد	زمان خشک شدن عمقی: ۱ ساعت
دانسیته: 1.02+/-0.02	۹ تا ۸: Ph	زمان پوششدهی مجدد: ۹۰ دقیقه
درصد جامد: 31% +/- 2	درصد جامد: ۲۵٪ حجمی بسته ب فام	بسته بندی: ظرف ۲۰ کیلوپی



استاندارد و روش آماده سازی سطح:

نحوه آماده سازی سطح برای اجرا	نحوه آماده سازی سطح برای اجرا	نحوه آماده سازی سطح برای اجرا
پوشش دهی سیلر آب پایه دو برابر بیشتر از سیلر های تینری موجود است و با هر پاشش سیلر خیس ضخامت ۷۵ میکرونی ایجاد میکند.	این ضخامت معادل ۲۵ میکرون فیلم خشک است. لازم است بر اساس نوع چوب سیلر حداقل ۱ یا ۲ سانت پاشش شود.	میزان پاشش به نوع و میزان تخلخل سطح چوب بستگی دارد.

آماده سازی رنگ و نحوه اجرا:

قبل از استفاده به مدت ۳ دقیقه بخوبی همزده شود و به ویسکوزیته مناسب برسد و ۲ لایه اعمال شود.

وسيله برای اجرا	قلمو
وسيله برای اجرا	پیستوله
وسيله برای اجرا	غلنک

موارد ایمنی و نگهداری:

از رقیق کردن بیش از اندازه خودداری کنید زیرا اثره میکند و پوشش کمی خواهد داشت. بعد از اعمال رنگ کلیه ی وسایل را با آب تمیز کنید. در صورت تماس با چشم با مقدار زیاد آب شست و شو دهید.

آدرس: تهران- خیابان دیباجی جنوبی- نرسیده به اتوبان صدر- نبش بانک صادرات- ساختمان سپید- پلاک ۱۲۲ واحد شرکت رنگین نانو

